

# fatra

Fatra, a.s.  
třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla  
Tel.: +420 577 501 111  
Fax: +420 577 502 555  
E-mail: info@fatra.cz  
www.fatra.cz



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

NAPAJEDLA  
25.4.2016

## Věc: Odolnost střešních pláštů s hydroizolačními fóliemi FATRAFOL vystavených vnějšímu požáru

Společnost Fatra, a.s., Napajedla, výrobce a garant systému FATRAFOL-S prohlašuje, že střešní hydroizolační fólie FATRAFOL splňují požadavky pro dosažení odolnosti Broof(t1) nebo Broof(t3) střešních pláštů vystavených vnějšímu požáru. Je-li vyžadována na konkrétním projektu střešní skladba s odolností proti působení vnějšího požáru Broof(t1) nebo Broof(t3) a ve skladbě je použita tepelná izolace na bázi EPS, musí být mezi EPS a hydroizolační fólií aplikováno skleněné rouno min. 120 g/m<sup>2</sup>. Na střeších bez požadavku na požární odolnost je požadavek na separační vrstvu definován v platném Konstruktivním a technologickém předpisu FATRAFOL-S, odst. 3.5.

Skladba střešního pláště s požadovanou požární odolností Broof(t1) nebo Broof(t3) musí být v souladu s oblastí aplikace, uvedenou v protokolech o klasifikaci dle ČSN EN 13501-5+A1. Platné zkušební protokoly jsou umístěny na [www.fatrafol.cz](http://www.fatrafol.cz). Úroveň požární odolnosti (T1, T3) je uvedena na etiketě nalepené na každé roli.

Fatra, a.s. 107  
tř. T. Bati 1541  
763 61 Napajedla

Ing. Richard Rothbauer  
vedoucí Studia izolací Fatra, a.s.